

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		KOMINY			
1 d.1	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących do poziomu podłogi strychu	m3		
		$(0,56 + 0,55 + 0,62 + 0,26 + 0,38 + 0,39) * 4,03$	m3	11,12	
				RAZEM	11,12
2 d.1	KNR 19-01 0332-03 analogia	Kominy wolnostojące z cegły budowlanej jednoprzewodowe 1 1/2 x 1 1/2	m3		
		11,73	m3	11,73	
				RAZEM	11,73
3 d.1	KNR-W 4-01 0310-01 z.sz.2.5. 9907	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 - materiały z rozbiórki	m3		
		NAPRAWY TRZONÓW KOMINOWYCH W PRZESTRZENI PODDASZA $(0,56 + 0,55 + 0,62) * 0,8$	m3	1,38	
				RAZEM	1,38
4 d.1	KNR-W 4-01 0324-02 analogia	Obsadzenie krater rewizyjnych w trzonach kominowych	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
5 d.1	KNR 2-02 0901-05	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na oddzielnych belkach słupach prostokątnych i ścianach cylindrycznych wykonywane ręcznie	m2		
		ROBOTY TYNKARSKIE KOMINÓW $(2,48 + 2,47 + 2,05 + 3,16 + 2,96 + 3) * 4,03$	m2	64,96	
				RAZEM	64,96
6 d.1	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m2		
		OBRÓBKA BLACHARSKA CZAPY KOMINOWEJ $(2,48 + 2,47 + 2,05 + 3,16 + 2,96 + 3) * 0,25$	m2	4,03	
				RAZEM	4,03
7 d.1	KNR 2-02 0506-04 analogia	Zabezpieczenie konstrukcji więźby dachowej arkuszami blachy w obrębie trzonów kominowych	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00