




Bariera skrajna drogowa SP-05 z prowadnicą typu B SP-05 Road verge barriers with B-type guide bars

Rodzaj bariery Barrier type	bezprzekładowa single-sided without spaces
Zastosowanie Application	na drogach ogólnodostępnych general access roads



Oznaczenia / Markings

1. Prowadnica B / B-Type Guide Bar
2. Słupek / Post
3. Wspornik / Bracket

Systemy ze słupkiem IPE100 IPE 100 post systems

system	SP05		
rozstaw słupków / post spacing	4	2	1
prowadnica B L-4300 / L-4300 B-type guide	25	25	25
słupek IPE100 L-1900 / L-1900 IPE100 post	25	50	100
wspornik B / B-type bracket	25	50	100
podkładka M10 / M10 washer	25	50	100
śruba M16x25 / M16x25 shear bolt	150	150	150
śruba M10x40 / M10x40 shear bolt	25	50	100

Systemy ze słupkiem sigma Sigma post systems

system	SP05		
rozstaw słupków / post spacing	4	2	1
prowadnica B L-4300 / L-4300 B-type guide	25	25	25
słupek sigma sigma post	25	50	100
wspornik B / B-type bracket	25	50	100
podkładka M16 / M16 washer	25	50	100
śruba M16x25 / M16x25 shear bolt	150	150	150
śruba M16x40 / M16x40 shear bolt	25	50	100

Temat :	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zarębie - dł. 200 mb	Branża : drogowa
Obiekt :	Obwód Zaręba - dz. nr 429 i cz. dz. nr 449	Stadium : PB
Tytuł rysunku :	Bariera ochronna drogowa SP-5	Skala :
Inwestor :	Gmina Siekierzyn	Nr rys. : 5
Projektant :	inż. JAN ALEKSANDROWICZ Nr upr. 1930/88 Nr ew. DOŚ/MM/0132/01	Data : V 2018 r.